











# THERMIQUE DIRECT

## gamme de produits

	Produits	Grammage	Épaisseur	Applications	Sensibilité	Protection
PAPIER	150 UTB	76 g/m <sup>2</sup>	75 µm	  	● ● ●	□ □ □
	130 LSB	75 g/m <sup>2</sup>	74 µm	    	● ●	□ □
	130 LE +	73 g/m <sup>2</sup>	72 µm	  	● ●	□
	130 LE+ PF 	72 g/m <sup>2</sup>	72 µm	  	● ●	□
TICKET	155 UT	176 g/m <sup>2</sup>	190 µm	  	● ● ●	□ □ □
	150 UT	139 g/m <sup>2</sup>	145 µm	  	● ● ●	□ □ □
	130 TLA	141 / 178 g/m <sup>2</sup>	145 / 190 µm	   	● ●	□ □ □
	130 TLSB	108 g/m <sup>2</sup>	113 µm	   	● ●	□ □
FILM	150 LCS/BHW*	85 g/m <sup>2</sup>	105 µm	 	● ● ●	□ □ □
<small>*film polypropylène</small>						
SPECIALITÉ	150 LHB	79 g/m <sup>2</sup>	81 µm	 	● ● ●	■ ■ ■
	150 LL	73 g/m <sup>2</sup>	73 µm	  		
	RI-5	76 g/m <sup>2</sup>	75 µm		● ● ●	□ □ □
	RB-3	84 g/m <sup>2</sup>	82 µm		● ●	□ □
	130 TLAS	178 g/m <sup>2</sup>	190 µm	Machines Skidata	● ●	□ □ □

 Premium-top®  
 Premium-top  
 Standard-top  
 Standard-top  
 Semi-top  
 Semi-top  
 Élevée  
 Élevée  
 Standard  
 Standard  
 Basse

Pictogrammes bleus = applications papiers thermiques auto-collantes.

Pictogrammes verts = applications papiers thermiques sous forme de reçus ou tickets (c'est-à-dire sans adhésivage).

Grade 130 : recommandé pour une vitesse d'impression jusqu'à 200mm/s en résolution 200 DPI.

Grade 150 : recommandé pour une vitesse d'impression jusqu'à 300mm/s en résolution 300 DPI.

**RICOH**

imagine. change. Ricoh Industrie France S.A.S. • 144 route de Rouffach F-68920 Wettolsheim • Tél : +33 (0)3 89 20 40 00 • sales@ricoh-industrie.fr • www.ricoh-thermal.com

### CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Température maximum : 35°C

Taux d'humidité : 85 % d'humidité relative max.