



































# Thermoprodukt

## Sortiment

	Produkte	Flächengewicht	Dicke	Anwendungsbereiche	Sensitivität	Schutz
PAPIER	150 UTB	76 g/m <sup>2</sup>	75 µm	  	● ● ●	□ □ □
	130 LSB	75 g/m <sup>2</sup>	74 µm	    	● ●	□ □
	130 LE +	73 g/m <sup>2</sup>	72 µm	  	● ●	□
THERMOKARTON	155 UT	176 g/m <sup>2</sup>	190 µm	  	● ● ●	□ □ □
	150 UT	139 g/m <sup>2</sup>	145 µm	  	● ● ●	□ □ □
	130 TLA	141 / 178 g/m <sup>2</sup>	145 / 190 µm	   	● ●	□ □ □
	130 TLSB	108 g/m <sup>2</sup>	113 µm	   	● ●	□ □
FOLIE	150 LCS/BHW*	85 g/m <sup>2</sup>	105 µm	 	● ● ●	□ □ □
*Polypropylene Folie						
SPEZIALITÄT	150 LHB	79 g/m <sup>2</sup>	81 µm	 	● ● ●	■ ■ ■
	150 LL	73 g/m <sup>2</sup>	73 µm	  		
	RI-5	76 g/m <sup>2</sup>	75 µm		● ● ●	□ □ □
	RB-3	84 g/m <sup>2</sup>	82 µm		● ●	□ □
	130 TLAS	178 g/m <sup>2</sup>	190 µm	Skidata equipment pending approval	● ●	□ □ □

 Premium-top®  
 Premium-top  
 Standard-top  
 Standard-top  
 Semi-top  
 Semi-top  
 Hoch  
 Hoch  
 Standard  
 Standard  
 Niedrig

Blaue Piktogramm = Thermopapier für Selbstklebeetikettenanwendungen verwendet  
 Grüne Piktogramm = Thermopapier für nicht-klebende Anwendungen verwendet (Tickets, Quittungen...)

130 Klasse: empfohlene Druckgeschwindigkeit bis 200mm/s und 200 DPI Bildauflösung.  
 150 Klasse: empfohlene Druckgeschwindigkeit bis 300mm/s und 300 DPI Bildauflösung.

**LAGERUNG- UND BENUTZUNGSBEDINGUNGEN**  
 Maximal Temperatur: 35°C  
 Feuchtigkeit rate: maximal 85 % Relative Feuchtigkeit