

THERMO TRANSFER BAND

Sortiment

	Produkte	Near-Edge	Flat-Head	Etikettenmaterialien	Anwendungen	Kommentare
WACHS-HARZ	B110A-X2		✓	P - F	    	die Referenz!
	B110TI		✓	P - F	  	preiswerte Alternative zur B110A-X2.
	B120E	✓		P - F	  	Near-edge Wachs-Harz Folie.

HARZ	B110CR		✓	F	    	vielseitige Harzfolie!
	B110CX		✓	F	  	hohe Kratzfestigkeit.
	B110C		✓	F	  	gute Beständigkeit gegen Chemikalien.
	B110CU		✓	F	    	die absolute Lösung gegen die stärksten Lösungsmittel!
	B120EC	✓	✓	P - F	 	die universelle Harzfolie!
	B120CG		✓	F	 	unsere kostengünstigste Harzfolie.

TEXTIL	D110A	✓	✓	T		die ideale Folie für «Stonewash».
	D110C		✓	T		eine Alternative zur D110A. Hohe optische Dichte.

Blaue Piktogramme = Thermo Transfer Band verwendet mit selbstklebenden Etiketten Anwendungen.
Grüne Piktogramme = Thermo Transfer Band ohne selbstklebenden Etiketten Anwendungen.

Papier - Folie - Textil

EINSATZ- & LAGERBEDINGUNGEN

Maximal Temperatur: 5 bis 35°C
Feuchtigkeitsrate: maximal 30 bis 85 % Relative Feuchtigkeit. Innenraum, hohe Temperatur (wie z.B. neben einer Hitzequelle), hohe Feuchtigkeit sowie direktes Sonnenlicht vermeiden.

RICOH

imagine. change. Ricoh Industrie France S.A.S. • 144 route de Rouffach F-68920 Wettolsheim • Tel : +33 3 89 20 40 00 • sales.ttr@ricoh-industrie.fr • www.ricoh-thermal.com